

CATALOGO RACK 19" TRADIZIONALI

SPESORE 5 MM (FERRAMENTA ESTERNA)

Realizzato con multistrato supportato da laminato plastico antigraffio.

Accessori: 4 chiusure esterne, 1 maniglia esterna
Montanti rack: semplice o doppio, anteriore e/o posteriore
Doppia apertura: coperchi H 50 mm (utile interna)

PROFONDITA' CORPO 400 MM – da 2 a 6 unità

▪ RK2U90/540	RACK 2 UNITA'	H utile interna = 95 mm
▪ RK3U135/540	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/540	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/540	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/540	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm

PROFONDITA' CORPO 500 MM – da 2 a 6 unità

▪ RK2U90/550	RACK 2 UNITA'	H utile interna = 95 mm
▪ RK3U135/550	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/550	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/550	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/550	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm

PROFONDITA' CORPO 600 MM – da 2 a 6 unità

▪ RK2U90/560	RACK 2 UNITA'	H utile interna = 95 mm
▪ RK3U135/560	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/560	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/560	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/560	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm

SPESSORE 5 MM (FERRAMENTA ESTERNA)

Realizzato con multistrato supportato da laminato plastico antigraffio.

Accessori: 4 chiusure a farfalla, 2 maniglie semi/incasso
 Montanti rack: semplice o doppio, anteriore e/o posteriore
 Doppia apertura: coperchi H 60 mm (utile interna)

PROFONDITA' CORPO 400 MM – da 3 a 6 unità

▪ RK3U135/540	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/540	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/540	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/540	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm

PROFONDITA' CORPO 500 MM – da 3 a 6 unità

▪ RK3U135/550	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/550	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/550	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/550	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm

PROFONDITA' CORPO 600 MM – da 3 a 6 unità

▪ RK3U135/560	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/560	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/560	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/560	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm

SPESSORE 7 MM (FERRAMENTA INCASSO)

Realizzato con multistrato supportato da laminato plastico antigraffio.

Accessori: 4 chiusure a farfalla, 2 maniglie semi/incasso
 Montanti rack: semplice o doppio, anteriore e/o posteriore
 Doppia apertura: coperchi H 60 mm (utile interna)

PROFONDITA' CORPO 400 MM – da 3 a 10 unità

▪ RK3U135/740	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/740	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/740	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/740	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm
▪ RK7U315/740	RACK 7 UNITA'	H utile interna = 318 mm
▪ RK8U360/740	RACK 8 UNITA'	H utile interna = 363 mm
▪ RK9U405/740	RACK 9 UNITA'	H utile interna = 408 mm
▪ RK10U445/740	RACK 10 UNITA'	H utile interna = 452 mm

PROFONDITA' CORPO 500 MM – da 3 a 10 unità

▪ RK3U135/750	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/750	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/750	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/750	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm
▪ RK7U315/750	RACK 7 UNITA'	H utile interna = 318 mm
▪ RK8U360/750	RACK 8 UNITA'	H utile interna = 363 mm
▪ RK9U405/750	RACK 9 UNITA'	H utile interna = 408 mm
▪ RK10U445/750	RACK 10 UNITA'	H utile interna = 452 mm

PROFONDITA' CORPO 600 MM – da 3 a 10 unità

▪ RK3U135/760	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/760	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/760	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/760	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm
▪ RK7U315/760	RACK 7 UNITA'	H utile interna = 318 mm
▪ RK8U360/760	RACK 8 UNITA'	H utile interna = 363 mm
▪ RK9U405/760	RACK 9 UNITA'	H utile interna = 408 mm
▪ RK10U445/760	RACK 10 UNITA'	H utile interna = 452 mm

SPESSORE 10 MM (FERRAMENTA INCASSO)

Realizzato con multistrato supportato da laminato plastico antigraffio.

Accessori: 4 chiusure a farfalla, 2 maniglie incassate

Montanti rack: semplice o doppio, anteriore e/o posteriore

Doppia apertura: coperchi H 80 mm (utile interna)

PROFONDITA' CORPO 400 MM – da 3 a 12 unità

▪ RK3U135/140	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/140	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/140	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/140	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm
▪ RK7U315/140	RACK 7 UNITA'	H utile interna = 318 mm
▪ RK8U360/140	RACK 8 UNITA'	H utile interna = 363 mm
▪ RK9U405/140	RACK 9 UNITA'	H utile interna = 408 mm
▪ RK10U445/140	RACK 10 UNITA'	H utile interna = 452 mm
▪ RK11U490/140	RACK 11 UNITA'	H utile interna = 496 mm
▪ RK12U535/140	RACK 12 UNITA'	H utile interna = 540 mm

PROFONDITA' CORPO 500 MM – da 3 a 12 unità

▪ RK3U135/150	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/150	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/150	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/150	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm
▪ RK7U315/150	RACK 7 UNITA'	H utile interna = 318 mm
▪ RK8U360/150	RACK 8 UNITA'	H utile interna = 363 mm
▪ RK9U405/150	RACK 9 UNITA'	H utile interna = 408 mm
▪ RK10U445/150	RACK 10 UNITA'	H utile interna = 452 mm
▪ RK11U490/150	RACK 11 UNITA'	H utile interna = 496 mm
▪ RK12U535/150	RACK 12 UNITA'	H utile interna = 540 mm

PROFONDITA' CORPO 600 MM – da 3 a 12 unità

▪ RK3U135/160	RACK 3 UNITA'	H utile interna = 140 mm
▪ RK4U180/160	RACK 4 UNITA'	H utile interna = 185 mm
▪ RK5U225/160	RACK 5 UNITA'	H utile interna = 230 mm
▪ RK6U270/160	RACK 6 UNITA'	H utile interna = 274 mm
▪ RK7U315/160	RACK 7 UNITA'	H utile interna = 318 mm
▪ RK8U360/160	RACK 8 UNITA'	H utile interna = 363 mm
▪ RK9U405/160	RACK 9 UNITA'	H utile interna = 408 mm
▪ RK10U445/160	RACK 10 UNITA'	H utile interna = 452 mm
▪ RK11U490/160	RACK 11 UNITA'	H utile interna = 496 mm
▪ RK12U535/160	RACK 12 UNITA'	H utile interna = 540 mm

SPESORE 10 MM CON RUOTE (FERRAMENTA INCASSO)

Realizzato con multistrato supportato da laminato plastico antigraffio.

Accessori: 8 chiusure a farfalla medie, 4 maniglie incassate, skate 4 ruote \varnothing 100

Montanti rack: semplice o doppio, anteriore e/o posteriore

Doppia apertura: coperchi H 80 mm (utile interna)

PROFONDITA' CORPO 400 MM – da 13 a 22 unità

▪ RK13U580/140	RACK 13 UNITA'	H utile interna = 585 mm
▪ RK14U625/140	RACK 14 UNITA'	H utile interna = 630 mm
▪ RK15U670/140	RACK 15 UNITA'	H utile interna = 674 mm
▪ RK16U715/140	RACK 16 UNITA'	H utile interna = 718 mm
▪ RK17U760/140	RACK 17 UNITA'	H utile interna = 763 mm
▪ RK18U805/140	RACK 18 UNITA'	H utile interna = 808 mm
▪ RK19U850/140	RACK 19 UNITA'	H utile interna = 852 mm
▪ RK20U895/140	RACK 20 UNITA'	H utile interna = 896 mm
▪ RK21U940/140	RACK 21 UNITA'	H utile interna = 942 mm
▪ RK22U980/140	RACK 22 UNITA'	H utile interna = 986 mm

PROFONDITA' CORPO 500 MM – da 13 a 22 unità

▪ RK13U580/150	RACK 13 UNITA'	H utile interna = 585 mm
▪ RK14U625/150	RACK 14 UNITA'	H utile interna = 630 mm
▪ RK15U670/150	RACK 15 UNITA'	H utile interna = 674 mm
▪ RK16U715/150	RACK 16 UNITA'	H utile interna = 718 mm
▪ RK17U760/150	RACK 17 UNITA'	H utile interna = 763 mm
▪ RK18U805/150	RACK 18 UNITA'	H utile interna = 808 mm
▪ RK19U850/150	RACK 19 UNITA'	H utile interna = 852 mm
▪ RK20U895/150	RACK 20 UNITA'	H utile interna = 896 mm
▪ RK21U940/150	RACK 21 UNITA'	H utile interna = 942 mm
▪ RK22U980/150	RACK 22 UNITA'	H utile interna = 986 mm

PROFONDITA' CORPO 600 MM – da 13 a 22 unità

▪ RK13U580/160	RACK 13 UNITA'	H utile interna = 585 mm
▪ RK14U625/160	RACK 14 UNITA'	H utile interna = 630 mm
▪ RK15U670/160	RACK 15 UNITA'	H utile interna = 674 mm
▪ RK16U715/160	RACK 16 UNITA'	H utile interna = 718 mm
▪ RK17U760/160	RACK 17 UNITA'	H utile interna = 763 mm
▪ RK18U805/160	RACK 18 UNITA'	H utile interna = 808 mm
▪ RK19U850/160	RACK 19 UNITA'	H utile interna = 852 mm
▪ RK20U895/160	RACK 20 UNITA'	H utile interna = 896 mm
▪ RK21U940/160	RACK 21 UNITA'	H utile interna = 942 mm
▪ RK22U980/160	RACK 22 UNITA'	H utile interna = 986 mm

SPESSORE 10 MM CON RUOTE (FERRAMENTA INCASSO)

Realizzato con multistrato supportato da laminato plastico antigraffio.

Accessori: 8 chiusure a farfalla medie, 4 maniglie incassate, skate 4 ruote Ø100

Montanti rack: semplice o doppio, anteriore e/o posteriore

Doppia apertura: coperchi H 80 mm (utile interna)

PROFONDITA' CORPO 400 MM – da 23 a 30 unità

▪ RK23U1025/140	RACK 23 UNITA'	H utile interna = 1030 mm
▪ RK24U1070/140	RACK 24 UNITA'	H utile interna = 1075 mm
▪ RK25U1130/140	RACK 25 UNITA'	H utile interna = 1130 mm
▪ RK26U1160/140	RACK 26 UNITA'	H utile interna = 1163 mm
▪ RK27U1210/140	RACK 27 UNITA'	H utile interna = 1210 mm
▪ RK28U1250/140	RACK 28 UNITA'	H utile interna = 1253 mm
▪ RK29U1295/140	RACK 29 UNITA'	H utile interna = 1298 mm
▪ RK30U1335/140	RACK 30 UNITA'	H utile interna = 1341 mm

PROFONDITA' CORPO 500 MM – da 23 a 30 unità

▪ RK23U1025/150	RACK 23 UNITA'	H utile interna = 1030 mm
▪ RK24U1070/150	RACK 24 UNITA'	H utile interna = 1075 mm
▪ RK25U1130/150	RACK 25 UNITA'	H utile interna = 1130 mm
▪ RK26U1160/150	RACK 26 UNITA'	H utile interna = 1163 mm
▪ RK27U1210/150	RACK 27 UNITA'	H utile interna = 1210 mm
▪ RK28U1250/150	RACK 28 UNITA'	H utile interna = 1253 mm
▪ RK29U1295/150	RACK 29 UNITA'	H utile interna = 1298 mm
▪ RK30U1335/150	RACK 30 UNITA'	H utile interna = 1341 mm

PROFONDITA' CORPO 600 MM – da 23 a 30 unità

▪ RK23U1025/160	RACK 23 UNITA'	H utile interna = 1030 mm
▪ RK24U1070/160	RACK 24 UNITA'	H utile interna = 1075 mm
▪ RK25U1130/160	RACK 25 UNITA'	H utile interna = 1130 mm
▪ RK26U1160/160	RACK 26 UNITA'	H utile interna = 1163 mm
▪ RK27U1210/160	RACK 27 UNITA'	H utile interna = 1210 mm
▪ RK28U1250/160	RACK 28 UNITA'	H utile interna = 1253 mm
▪ RK29U1295/160	RACK 29 UNITA'	H utile interna = 1298 mm
▪ RK30U1335/160	RACK 30 UNITA'	H utile interna = 1341 mm